

Va multumim pentru alegerea mozaicului **DUNIN** si va incurajam sa cititi instructiunile de montaj si intretinere. Recomandarile noastre sunt bazate pe activitatile specialistilor DUNIN si va vor permite sa va bucurati cat mai mult de calitatile mozaicului nostru. Respectarea recomandarilor noastre este, de asemenea, o conditie si o baza pentru orice reclamatie. Atunci cand alegeti un mozaic, ar trebui sa tineti cont nu numai de culoarea sau modelul lui ci in primul rand de valorile sale functionale, folosind mozaicul in conformitate cu scopul lui. Toate lucrarile legate de montajul mozaicului trebuie sa fie facute de catre un specialist calificat, tinand cont de principiile care decurg din cunostintele generale de constructie.

TAIEREA

1. Pentru a taia mozaicurile din gama ARABESCO si CARAT utilizati unelte pentru taiere ceramica sau un polizor unghiular (flex) cu un disc diamantat.
2. Gaurile rotunde ar trebui sa fie facute cu un burghiu diamantat sau din carbura wolfram.

LIPIREA

1. Mozaicurile din gama ARABESCO si CARAT trebuie lipite pe mortare adezive albe si flexibile destinate faiantei si mozaicului din ceramica, conform recomandarilor producatorului.

ATENTIE: Nu folositi adezive de culoare gri.

2. Inainte de aplicarea placii de mozaic, trebuie pregatita suprafata de montare in mod corespunzator – trebuie sa fie uscata, nivelata, curatata, degresata si fara praf.

3. Suprafata de montare a mozaicului va trebui sa fie tratata cu amorsa folosind o pensula lata sau un trafalet. In camerele cu umiditate ridicata trebuie folosita amorsa pentru izolare.

4. Placile de baza din gama CARAT trebuie montate fara a lasa spatiu pentru rosturi. Elemente in forma de patrat, piedestalele, colturile si profilele semirotonde si placile din gama ARABESCO trebuie montate folosind distantiere.

SFATUL UNUI MESERIAS: In cazul in care montati elemente convexe, adezivul trebuie sa fie raspandit suplimentar pe margini interioare a placilor.

5. Intindeti adezivul cu ajutorul unui spaclu dintat (grosimea adezivului va trebui sa fie in conformitate cu recomandarile producatorului de adeziv), astfel incat dupa tararea acestuia pe suprafata adezivului sa ramana brazde paralele. Trebuie sa lipiti mozaicul doar pe un adeziv proaspăt aplicat apoi, apasati, fixati si nivelati uniform pe locul montarii.

ATENTIE: nu folositi metoda de lipire prin puncte, adezivul trebuie sa umple complet suprafata de sub mozaic. Fixati mozaicul montat si apasati usor pentru nivelare si lipire pe suprafata de montare, acest procedeu va va ajuta sa fixati foarte bine mozaicul pe pozitia dorita.

6. Zonele de contact ale mozaicului cum ar fi colturile sau rosturile la perete si podea trebuie sa fie sigilate cu o imbinare flexibila (ex: cu silicon sau cu un profil de legatura). De asemenea siliconul trebuie utilizat pentru a sigila locurile unde se monteaza anumite elemente (ex: baterii baie) care trec pe suprafata mozaicului.

Imbinarile de dilatare ar trebui sa fie compatibile cu imbinarile de dilatare existente in suprafata de montare. Atunci cand instalati mozaicul pe suprafete mai mari, este recomandabil sa utilizati profilele de legatura.

7. Indepartati adezivul de pe suprafata mozaicului precum si de pe uneltele folosite si de pe maini. Nu trebuie sa ramana resturi de adeziv pe placile de mozaic. Scoateti distanterele dupa ce ati montat mozaicul.

8. Nu atingeti mozaicul montat timp de cel puțin 24 de ore.

CHITUIREA

1. Chituirea sa va incepe dupa minim 24 de ore de la montatul placii de mozaic.

2. Folositi chituri cu granulatie fina destinate mozaicului din ceramica conform instructiunilor producatorului.

3. Chituiti folosind o spatula din cauciuc.

4. Rosturile intre placii si mozaicuri trebuie sa fi umplute uniform in toate directiile astfel incat sa se umple toate golurile dintre elemente.

5. Dupa ce ati terminat chituirea, curatati suprafata cu un burete curat si umed.

6. Nu atingeti mozaicul chituit timp de cel puțin 24 de ore.

SFATUL UNUI MESERIAS: va recomandam sa faceti un test de chit pe o suprafata de mozaic/placa mai mica pentru a preveni decolorarea. Chiturile de imbinare colorate in culori intense pot schimba nuanta placilor si mozaicurilor din ceramica.

INTRETINEREA

1. Va recomandam intretinerea periodica a mozaicului si placii din ceramica cu produse de ingrijire a ceramicii. Nu trebuie sa folositi produse care contin acizi.

2. Mozaicuri si Placile din ceramica trebuie curatate numai cu un material neted, care sa nu zgaria suprafata lor. Nu lasati solutiile de curatare sa se usuce pe suprafata mozaicurilor si placilor.

ATENTIE: Pentru placile si mozaicurile din gama ARABESCO si CARAT nu este nevoie de tratare cu impregnante.

Placile si mozaicurile din gama ARABESCO sunt facute din gresie cu absorbabilitate $\geq 0,5\%$. Aceste placile si mozaicurile pot fi folosite in interiorul cladirilor, de exemplu in bucatarie, living, camera de zi, si ca un element de finisaje interioare si exterioare.

Placile din gama CARAT sunt facute din ceramica (bicottura) cu absorbabilitate $\geq 10\%$. Un proces specific de productie a placilor din ceramica permite obtinerea de forme si culori unice. Aceste placii pot fi folosite pe peretii din interiorul cladirilor, de exemplu in bucatarie, baie, living, etc.

Diferente de nuanta si dimensiunile mozaicului

Mozaicul de piatra este facut din materie prima naturala, de aceea grosimea si dimensiunea mozaicului pot fi variate (toleranta fata de dimensiunile date in catalog este de ± 2 mm). Conditile mentionate mai sus nu fac obiectul reclamatiei. Va rugam sa retineti ca mozaicul destinat unei camere trebuie sa fie intodeauna comandat din acela lot. Inainte de a monta mozaicul asigurati-va ca lotul achizitionat are calitatea, dimensiunea si nuanta specifica solicitarii. Dvs. Nerespectarea conditiilor mentionate mai sus nu poate face obiectul reclamatiei.

Mai multe informatii puteti gasi in Declaratia de performanta conform CPR disponibila pe www.dunin.eu sau contactand direct departamentul tehnic DUNIN.