



INSTRUCIUNI de MONTAJ, UTILIZARE si INTRETINERE

Va multumim pentru alegerea mozaicului **DUNIN** si va incurajam sa cititi instructiunile de montaj si intretinere. Recomandarile noastre sunt bazate pe activitatile specialistilor DUNIN si va vor permite sa va bucurati cat mai mult de calitatile mozaicului nostru. Respectarea recomandarilor noastre este, de asemenea, o conditie si o baza pentru orice reclamatie. Atunci cand alegeti un mozaic, ar trebui sa tineti cont nu numai de culoarea sau modelul lui ci in primul rand de valorile sale functionale, folosind mozaicul in conformitate cu scopul lui. Toate lucrarile legate de montajul mozaicului trebuie sa fie facute de catre un specialist calificat, tinand cont de principiile care decurg din cunostintele generale de constructie.

TAIEREA

1. Pentru a taia un mozaic metalic utilizati un fierestru manual, polizor unghiular (flex) cu un disc diamantat pentru inox sau panza bomfaier pentru inox.
2. Gaurile rotunde ar trebui sa fie facute cu un burghiu diamantat pentru metal.
3. Taierea mozaicului in conditii de casa nu este usoara de aceea va recomandam sa aranjati modelul astfel incat sa nu aveti nevoie sa decupati elemente din mozaic.

LIPIREA

1. Mozaicul trebuie lipit pe mortare adezive albe, flexibile si cu granulatie fina, conform recomandarilor producatorului
2. Inainte de aplicarea placii de mozaic, trebuie pregatita suprafata de montare in mod corespunzator – trebuie sa fie uscata, nivelata, curatata, degresata si fara praf.
3. Suprafata de montare a mozaicului va trebui sa fie tratata cu amorsa folosind o pensula lata sau un trafalet. In camerele cu umiditate ridicata trebuie folosita amorsa pentru izolare.
4. Nu montati mozaicul fara a lasa spatiu pentru rosturi.
5. Suprafata mozaicurilor este protejata de o folie de protectie, care trebuie indepartata inainte de lipire.
6. Intindeti adezivul cu ajutorul unui spaclu dintat (grosimea adezivului va trebui sa fie in conformitate cu recomandarile producatorului de adeziv), astfel incat dupa tararea acestuia pe suprafata adezivului sa ramana brazde paralele. Trebuie sa lipiti mozaicul doar pe un adeziv proaspăt aplicat, apoi apasati, fixati si nivelati uniform pe locul montarii. Nu folositi metoda de lipire prin puncte, adezivul trebuie sa umple complet suprafata de sub mozaic.

ATENTIE! Atunci cand asamblati un element de mozaic, asigurati-va ca textura mozaicului (slefuire – "linii" de pe suprafata elementelor) este orientata in directia corecta. In caz contrar, compozitia va adauga un efect de mai multe culori.

7. Zonele de contact ale mozaicului cum ar fi colturile, sau rosturile la perete si podea trebuie sa fie sigilate cu o imbinare flexibila (ex: cu silicon sau cu un profil de legatura). De asemenea siliconul trebuie utilizat pentru a sigila locurile unde se monteaza anumite elemente (ex: baterii baie) care trec pe suprafata mozaicului. Imbinarile de dilatații ar trebui sa fie compatibile cu imbinarile de dilatații existente in suprafata de montare. Atunci cand instalati mozaicul pe suprafete mai mari, este recomandabil sa utilizati profilele de legatura.
8. Placa de mozaic trebuie aplicata pe perete, apoi apasati, fixati si nivelati uniform. Placile de mozaic se monteaza cu distantieri pentru a lasa rosturi intre ele.
9. Indepartati adezivul de pe suprafata mozaicului precum si de pe uneltele folosite si de pe maini. Nu trebuie sa ramana resturi de adeziv pe placile de mozaic.
10. Nu atingeti mozaicul montat timp de cel puțin 24 de ore.

CHITUIREA

1. Chituierea sa va incepe dupa minim 24 de ore de la montajul placii de mozaic.
2. Folositi chituri flexibile si cu granulatie fina conform instructiunilor producatorului.
3. Chituiti folosind o spatula din cauciuc.
4. Rosturile pot fi umplute cu chit nivelat la suprafata placii de mozaic sau sa poata lasa o adancitura partiala care va da o forma convexa, aceasta adancitura va accentua modelul elementelor din mozaic.
5. Chitul de imbinare trebuie sa fie intins cu grija cu o spatula de cauciuc in spatiile dintre mozaic, astfel incat sa umple toate golurile dintre elemente. Suprafata de imbinare poate fi netezita cu o carpa umeda.
6. Dupa ce ati terminat chituierea, curatati suprafata cu un burete curat si umed.
7. Nu atingeti mozaicul chituit timp de cel puțin 24 de ore.

INTRETINEREA

1. Intretinerea periodica a mozaicului din metal sa face NUMAI cu produse pentru ingrijirea inox/cupru in conformitate cu instructiunile producatorului.
2. **ATENTIE!** Nu folositi produse de intretinere necorespunzatoare, care pot zgaria metalului de pe suprafata mozaicului.
3. **Curatarea suprafetelor:** Mozaicul trebuie curatat numai cu un material neted, care nu o sa zgaria suprafata mozaicului, folosind apa cu sapun sau o solutie de curatare pe baza de alcool.
3. Nu lasati solutiile de curatare sa se usuce pe suprafata mozaicului.
4. Nu folositi burete de otel sau alte materiale care poate deteriora suprafata mozaicului
5. Nu lasati pe suprafata mozaicului de metal resturi de mancare si bautura, vase fierbinti din metal sau produse in cutii metalice (de ex. conserve).

RENOVAREA:

1. **Mozaicurile din metal:** sunt realizate din otel inoxidabil, rezistent la coroziune datorita "stratului de pasivare". Otelul inoxidabil este rezistent la coroziune in mediul atmosferic, expunere la apa, aburi, umezeala, produse alcaline si acizi.
2. **Mozaicurile din cupru:** sub influenta umiditatii, a dioxidului de carbon si a conditiilor atmosferice, acestea intra in procesul de "Pasivarea" si pe suprafata lor apare un strat caracteristic (produselor din cupru) de culoare verde. Pe piata sunt disponibile preparate speciale pentru curatarea cuprului, care trebuie folosite in conformitate cu instructiunile producatorului.

SFATUL UNUI MESERIAS: Mozaicurile din colectia METALLIC sunt facute dintr-un corp din otel inoxidabil umplut din interior cu un miez ceramic. Aceste mozaicuri pot fi utilizate pe peretii din interiorul cladirilor, de exemplu in baie, bucatarie, hol sau in locuri expuse direct la apa, de exemplu int-un dus.

Diferente de nuanta si dimensiunile mozaicului

Mozaicul de piatra este facut din materie prima naturala, de aceea grosimea si dimensiunea mozaicului pot fi variate (toleranta fata de dimensiunile date in catalog este de ± 2 mm). Conditiiile mentionate mai sus nu fac obiectul reclamatiei. Va rugam sa retineti ca mozaicul destinat unei camere trebuie sa fie intotdeauna comandat din acelasi lot. Inainte de a monta mozaicul asigurati-va ca lotul achizitionat are calitatea, dimensiunea si nuanta specifica solicitarii Dvs. Nerespectarea conditiilor mentionate mai sus nu poate face obiectul reclamatiei.

Mai multe informatii puteti gasi in Declaratia de performanta conform CPR disponibila pe www.dunin.eu sau contactand direct departamentul tehnic DUNIN.