

Produsele din seria DUNIN WALLSTAR sunt realizate din material POLYSTAR durabil, dur și impermeabil. Sunt destinate utilizării în interior. Sunt ușor de tăiat, lipit, chituit și vopsit. Produsele nu se sfărâmă și nu se pune praf pe ele în timpul instalării și utilizării. Ele pot fi tăiate cu ușurință și se pot face găuri în ele. Instalarea curată și rapidă, fără a fi nevoie de a folosi adezive pe baza de gips murdar, permite instalarea ușoară a produselor în interioare deja finisate.

Toate produsele din POLYSTAR (de exemplu: panouri 3D, profile, baghete, plinte) sunt impermeabile. Pot fi folosite în încăperi cu umiditate crescută, de exemplu în baie. Datorită rigidității și impermeabilității la lumină, sunt perfecte pentru iluminare din spate, de exemplu LED.

Produsul nu încarcă pereții. Datorită greutății reduse a elementelor din Polystar (1 m² cântărește doar 1,5 kg), acestea pot fi folosite pe pereți realizați folosind așa-numita tehnologie de construcție ușoară: gips-carton, în construcții din lemn, în mansarde, pe suprafețe și tavane înclinate. Greutatea lor redusă le permite să fie montate pe părți mobile (de exemplu, uși glisante și pereți), integrate în nișuri și combinate cu mobilier.

Seria de produse DUNIN WALLSTAR se caracterizează prin costuri reduse de instalare și consum redus de materiale de asamblare. Produse decorative Wallstar sunt netede și nu necesită rețușuri care au nevoie de timp. Sunt acoperite din fabrică cu vopsea de grund, care constituie o bază gata pentru vopsire. Datorită acestui fapt, nu necesită protecție suplimentară împotriva umezelii și amorsării. Produsele din Polystar pot fi revopsite de mai multe ori.

Panourile 3D din Polystar au proprietăți de izolare fonică. Sunt perfecte pentru camere precum camere de zi, dormitoare, holuri, băi, bucătării, birouri, restaurante și hoteluri.

Produsele sunt realizate din materiale de cea mai bună calitate. Sunt non-toxice și nu conțin compuși periculoși. Au primit certificatul Institutului Național de Igienă din Polonia.

MATERIALE ȘI UNELTE PENTRU MONTAJ:

- nivelă cu bulă de aer (eventual profil de pornire), pistol de mână, șmirghel, spatula, ferăstrău cu dinți fini (pentru lemn), scule de vopsit, vopsea interioară.
- adeziv: **WS FIXER** (pentru plinte MDF), chit: **WS JOINER / WS FIBER FILLER / WS AQUA JOINER**.

TAIEREA

Tăierea elementelor DUNIN WALLSTAR este ușoară și nu necesită echipament profesional. Pentru a tăia elementele, utilizați: un ferăstrău cu dinți fini, un ferăstrău de mână sau de masă, un ferăstrău pendular. Efectuați tăieturi unghiulare folosind o cutie taiere unghi, un ferăstrău manual sau electric.

LIPIREA

Înainte de asamblare, planificați aranjarea elementelor. Substratul trebuie să fie curat, uniform și fără praf. Dacă apar nereguli mai mari, acestea trebuie nivelate, de exemplu cu umplutură de gips.

1. Pentru lipire:

- a) profile de tavan, panouri 3D, plinte POLYSTAR, se recomandă folosirea adezivului WS FIXER.
- b) pentru plinte MDF se recomandă folosirea adezivului WS MDFIX.

2. Laturile elementelor trebuie nivelate cu șmirghel.

3. Recomandăm instalarea cu un spațiu de 3 mm între elemente. Golurile trebuie făcute din carton tăiat sau cruci de țigla.

4. Pentru a determina poziția exactă a elementului, așezați elementul pe sol și apoi trageți o linie în jurul marginii acestuia. Puteți bate cuie de-a lungul liniei pentru a ține elementul lipit în timpul asamblării. Pentru a instala panouri 3D, puteți utiliza așa-numitele bandă de pornire din lemn.

5. Adezivul WS FIXER trebuie stors din cartuș folosind un pistol manual (storcator). Întindeți adezivul la o distanță de 2-3 mm de marginea produsului.

6. Înainte de a aplica produsul pe suprafață, asigurați-vă că modelul este orientat în direcția corectă. Elementele trebuie lipite individual (modelul WS-12, fiecare al doilea panou trebuie rotit cu 180 de grade înainte de lipire).

7. Lipiți elementele în mod uniform, ținându-le în locul lipit timp de aproximativ 20 de secunde. Începeți să lipiți panourile 3D orizontal de jos. După lipirea primului strat, verificați dacă adezivul a lipit corespunzător panourile de substrat. Începeți să lipiți straturile ulterioare după instalarea primului inferior.

CHITUIREA

1. Începeți lucrul cel mai devreme 24 de ore după lipirea elementelor pe suport. Pentru chituire:

- a) plăci de tavan și plinte, profile de perete și alte elemente decorative din material POLYSTAR, utilizați roștul WS JOINER (WS AQUA JOINER sau WS FIBRE FILLER în încăperi cu umiditate ridicată)
- b) Plinte din MDF trebuie folosite WS JOINER

c) panouri 3d:

- pentru suprafețe <1,5 m² (mai puțin de 4 bucăți), folosiți WS JOINER sau WS AQUA JOINER (în încăperi cu umiditate crescută)

- pentru suprafețe >1,5 m² (peste 4 bucăți), folosiți WS FIBER FILLER (și în încăperi cu umiditate ridicată). Această îmbinare permite aplicarea rapidă a chitului pe suprafețe mai mari, fără a fi nevoie să stoarceți roștul în goluri.

2. Înainte de chituire, neteziți marginile îmbinărilor elementelor cu șmirghel.

3. Introduceți chitul în spațiul de 3 mm dintre elemente. Îndepărtați excesul de chit de pe suprafața produsului cu o spatulă metalică și neteziți-l. Neregulile trebuie umplute cu chit și șlefuite după uscare. Această operațiune trebuie repetată până se obțin îmbinări netede și o suprafață uniformă.

4. După 24 de ore, șlefuiți ușor chitul și suprafața panourilor folosind hârtie abrazivă cu granulație fină pentru a obține o suprafață netedă, uniformă.

5. Nu uitați să faceți o sudură în jurul produsului instalat.

Produsele din seria Wallstar sunt elemente decorative. Nu este recomandat să atașați obiecte grele de ele, care ar trebui să fie atașate direct de perete.

VOPSIREA

Începeți vopsirea la 24 de ore după terminarea chituirii. Înainte de vopsire, suprafața elementelor trebuie curățată bine. Produsul nu trebuie amorsat. Va recomandăm totuși să acoperiți produsul chituit cu un strat de grund alb și apoi să îl vopsiți cu vopsele de interior pe baza de apă conform recomandărilor producătorului. Pentru vopsire, utilizați o pensulă, o rolă sau vopsea cu spray. Nu recomandăm utilizarea produselor nevopsite.

Plinte MDF sunt pulverizate din fabrică cu un izolator rezistent la umiditate. În plus, fața lor este vopsită cu un strat dublu de lac poliuretanic alb, deci nu este nevoie să le vopsiți suplimentar.

CURĂȚARE

Produsul este ușor de curățat. Elementele din material POLYSTAR nu absorb umezeala. Vopsite cu vopsea lavabilă, pot fi curățate cu o carpa umedă.

Diferențele de dimensiuni ale elementelor

Elementele decorative sunt realizate din POLYSTAR și MDF. Grosimea și dimensiunea elementelor pot varia (toleranța față de dimensiunile date în catalog este de ± 4 mm). Înainte de a instala produsul, asigurați-vă că lotul de elemente achiziționat este de calitate și dimensiune corespunzătoare. Atunci când alegeți elementele decorative de perete, ar trebui să țineți cont nu numai de designul acestora, ci mai presus de toate, de valorile lor funcționale, utilizându-le în conformitate cu scopul propus. Produsele din seria Wallstar trebuie depozitate și instalate în încăperi uscate la temperatura camerei. Nerespectarea condițiilor specificate în instrucțiunile de asamblare nu constituie motiv de reclamație. Toate lucrările de montaj trebuie încredințate unui specialist calificat, ținând cont de regulile rezultate din cunoștințele generale de construcție.

Mai multe informații găsiți în Fișa de produse a elementelor decorative de perete DUNIN WALLSTAR sau contactând direct departamentul tehnic DUNIN.